

Představujeme Vám řadu penetračních nátěrů, které nabízejí zákazníkům rozmanité řešení s kombinací PU a hybridních tmelů a lepidel. Vhodné pro širokou škálu aplikací od automobilového průmyslu po stavební. Produkty **ISOPRIMER** nám umožňují pokrýt většinu zákaznických potřeb.

Jedinečné receptury, které garantují nejlepší adhezi naší řady PU a hybridních tmelů a lepidel k podkladu.

Společnost ISPO Group se opírá o 35. leté zkušenosti v oboru.



Použití

- **ISPOPRIMER 022 COMBO** se používá převážně v systému lepení obkladových panelů provětrávaných fasád na zlepšení přilnavosti PU lepidel na hliníkové a dřevěné rošty nebo tam, kde je požadovaná černá barva.
- **ISPOPRIMER 110** se používá převážně v průmyslové výrobě na podporu přilnavosti PU tmelů na různých porézních materiálech jako beton, cement, cihla, pórobeton, dřevo atd.
- **ISPOPRIMER RBT** se používá převážně ve stavebním průmyslu jako prostředek podporující přilnavost PU tmelů na kovy, sklo, hliník a různé druhy plastů a na zpevnění pórovitých podkladů, jako je zdivo, přírodní kámen a beton.

Technické parametry

	ISOPRIMER 022 COMBO	ISOPRIMER 110	ISOPRIMER RBT
barva	černá	transparentní	transparentní
hustota při 20°C	0,90 ± 0,05 g/ml	0,97 ± 0,02 g/ml	0,93 ± 0,02 g/ml
obsah pevných částic	29%	27%	24%
viskozita	50 mPas	50 mPas	≤ 45 ± 15 mPas
aplikační teplota	od +5°C do +35°C		
skladování	12 měsíců v originálním a neotevřeném balení, při teplotě 25°C		
dostupné balení	10ml, 30ml, 250ml, 1L, 200L - jiné na vyžádání		