

**Páska UV-4M** je samolepicí páska na spojování a opravování difuzních fólií. Páska je složená ze speciálního flísu, který je protiskluzový ve vlhkém prostředí, a jednostranně naneseného silně lepicího poly-akrylátového lepidla krytého ochranným proužkem. Lepidlo je citlivé na tlak, má extrémně vysokou počáteční i trvalou přilnavost, dobrou smykovou pevnost a tepelnou odolnost.



### Použití:

- vzduchotěsné lepení a oprava všech známých typů fólií v oblasti fasád a šikmých střech
- lepení fasádních a střešních fólií uložených na tepelné izolaci
- vzduchotěsné přelepení prostupů a spojů na střechách a fasádách
- přeplátované spoje fólií na dřevěných, cihlových i betonových podkladech

### Vlastnosti:

- vzduchotěsná podle DIN 4108 část 7
- ohybný a tvarově stálý nosič
- protiskluzové vlastnosti nosiče
- odolnost vůči UV – 4 měsíce
- velmi dobrá počáteční přilnavost
- velmi dobrá dotyková lepidlost
- velmi dobrá odolnost vůči stárnutí

### Barva:

- černá

### Pracovní postup:

- u pásky musí být snášenlivost s gumou a plasty kvůli eventuální difuzi změkčovadel dopředu vyzkoušená
- podklad musí být suchý, zbavený nečistot, prachu, tuků a olejů
- porézní a drsnější podklady (jako zdvo, beton nebo omítka) je možné před polepením ošetřit penetrací (test adheze)
- páska není vhodná k lepení spojů s mechanickým namáháním, proto lepicí pásku nalepujte tak, aby nebyla napínaná
- pásku po nalepení dostatečně přitlačte nebo přejeďte aplikačním válečkem, čím více ji přitlačíte, tím lépe k podkladu přilne

### Technické informace:

aplikační teplota	+5 °C až do +40 °C
dotyková lepidlost	velmi vysoká
lepidlo	polyakrylát
nosič	speciální flís
oddělovací krycí vrstva	silikonový papír
odolnost vůči stárnutí	velmi dobrá
odolnost vůči teplu	-30 °C až do +90 °C
odolnost vůči UV	4 měsíce
odolnost vůči vlhkosti	trvale odolná
prodloužení při přetrhnutí	50 až 100 %
přilnavost	≥ 35 N / 25 mm
skladování	v suchu, +5°C + 25 °C
tloušťka celková	0,68 mm
tloušťka nosiče	0,46 mm
zatížení při přetrhnutí 100	≥ 100 N / 25 mm

### Balení:

- šířka 50, 75 a 100 mm
- délka 25 m

### Likvidace odpadu:

- bez zvláštních ustanovení

### Bezpečnost při práci:

- dodržujte běžnou pracovní hygienu

Údaje v tomto technickém listě zodpovídají súčasnému technickému stavu. Spracovateľ musí vykonať, vzhľadom na rôznorodé možnosti použitia, vlastné skúšky. Výrobca si vyhradzuje právo technických zmien. Spracovateľ musí dbať na všeobecné zákonné normy a ochranné práva tretích osôb. Vydaním nového technického listu sa tento stáva neplatným. Máj 2019