

# Technický list

## PVC ryhovaná páska

**PVC rýhovaná páska** je plastová maskovací páska, odolná vůči vodě i UV záření.


**Balení:**

- 48/50mm x 33m (36 ks v kartonu)

**Barva:**

- žlutá

**Pracovní postup:**

- místo aplikace musí být suché, zbavené nečistot, prachu a mastnoty.

**Vlastnosti:**

- voděodolná a odolná vůči UV záření (1 měsíc)
- lehko beze zbytku odstranitelná (i ručně)
- doba použitelnosti max. 28 dní
- teplotní odolnost až do 60°C (max. 1 hodina)
- kaučukové lepidlo

**Použití:**

- slouží k ochraně povrchů po dobu malířských a zednických prací
- slouží k ochraně povrchu hliníkových profilů při výrobě oken a dveří
- páska slouží i jako ochrana proti poškrábání stavebním materiálem nebo nářadím
- vhodná také na ochranu při sádrování a štukování

**Technické údaje:**

nosič	PVC fólie
tloušťka	0,145 až 0,150 mm
pevnost v tahu po délce	4,8 až 6 kg/25 mm
přilnavost ke kovu	0,35 až 0,38 kg/25 mm
maximální prodloužení	105 až 122 %

Údaje v tomto technickém listě zodpovídají současnému technickému stavu. Spracovateľ musí vykonať, vzhľadom na rôznorodé možnosti použitia, vlastné skúšky. Výrobca si vyhradzuje právo technických zmien. Spracovateľ musí dbať na všeobecné zákonné normy a ochranné práva tretích osôb. Vydáním nového technického listu sa tento stáva neplatným. Marec 2019