

Winflex Optima

jou exteriérové a interiérové těsnicí okenní fólie



Použití:

- okenní konstrukce
- těsnění připojovací spáry okenního rámu a zdíva

Varianty:

- Winflex Optima – varianta s celoplošným lepidlem na 1 straně
- Winflex Optima DUO – varianta s celoplošným lepidlem na 1 straně a 1 lepicím páskem na druhé straně

Vlastnosti:

- 10-letá záruka na vlastnosti připojovací spáry
- Winflex interiér - parotěsná interiérová izolace
- Winflex exteriér - paropropustná exteriérová izolace
- omítatelné a natíratelné z jedné strany
- se samolepicím akrylovým pásikem pro rychlou montáž na rámu okna
- s celoplošným lepicím páskem BOSIG Hi Tack pro rychlou montáž na různých podkladech – bez nutnosti použití dalšího lepidla
- vhodná na montáž oken po dobu zimních měsíců, možnost lepení až do -10°C
- relativně nenáročná na stavební připravenost – nerovnosti podkladů skeletu budovy

Pracovní postup:

- po stáhnutí ochranné pásky z akrylového lepidla nalepte fólii na rám okna

- lepená plocha musí být čistá, odmaštěná, suchá a únosná
- při lepení pásky na stavební konstrukce je nutné strhnout ochrannou fólii z celé zadní strany pásky
- při lepení pásky po dobu minusových teplot je nutné, aby byl povrch, na který se bude páska lepit, zbavený námrazy a povrchové vlhkosti
- v rozích oken si nechte rezervu k zabezpečení dostatečné délky pásky v diagonálním směru
 - na porézních nebo drolivých površích použijte multi primer

Technické údaje:	Winflex interiér
materiál	parotěsná syntetická flísová polymer fólie
odolnost vůči dešti	> 600 Pa
difúzně odolná vrstva vzduchu	sd = 55 m
protipožární třída	E
UV stabilita	3 měsíce
teplotní odolnost	-30°C až +80°C
teplota zpracování	+5°C až +35°C, možná i od -10°C
teplota skladování	+10°C až +25°C
doba skladování	1 rok

Technické údaje:	Winflex exteriér
materiál	paropropustná syntetická flísová polymer fólie
odolnost vůči dešti	> 600 Pa
difúzně odolná vrstva vzduchu	sd = 0,1 m
protipožární třída	E
UV stabilita	3 měsíce
teplotní odolnost	-30°C až +80°C
teplota zpracování	+5°C až +35°C možná i od -10°C
teplota skladování	+10°C až +25°C
doba skladování	1 rok

Barvy:

- exteriér – bílá
- interiér – červená

Údaje v tomto technickém listu odpovídají současnému technickému stavu. Zpracovatel musí provést, vzhledem k různorodým možnostem použití, vlastní zkoušky. Výrobce si vyhrazuje právo technických změn. Zpracovatel musí dbát na všeobecné zákonné normy a ochranná práva třetích osob. Vydáním nového technického listu se tento stává neplatným. Červen 2015

Rozměry:

- šířky 70, 100, 150 mm
- nábal 40 m na kotouči

Varianty provedení lepení fólie na rám:

- mono – bez samolepicího pásku



- duo – s 20 mm širokým samolepicím páskem pro lepení fólie na rám okna



Bezpečnost při práci:

- dodržujte běžnou pracovní hygienu

Likvidace odpadu:

- bez zvláštních ustanovení

Příklad použití:



Údaje v tomto technickém listu odpovídají současnému technickému stavu. Zpracovatel musí provést, vzhledem k různorodým možnostem použití, vlastní zkoušky. Výrobce si vyhrazuje právo technických změn. Zpracovatel musí dbát na všeobecné zákonné normy a ochranná práva třetích osob. Vydáním nového technického listu se tento stává neplatným. Červen 2015