



## Prohlášení o parametrech

N°: DOP CladSeal EXT-2020.02.24

**1. Typ, číslo výrobní dávky nebo sériové číslo**

EPDM EXTERÍER vodotěsná membrána a její varianty

**2. Jméno, registrované obchodní jméno nebo registrovaná ochranná známka**

SealEco AB  
P.O.Box 514  
SE-331 25 Värnamo  
Sweden

**3. Zamýšlené použití stavebního výrobku**

EN 13984 (typ A): Parozábrana omezující pronikání vlhkosti do prostoru tepelné izolace.

**4. Systém nebo systémy posuzování a ověřování neměnnosti parametrů**

3

**5. Obeznámený orgán**

Zkouška vykonaná podle 0370

**6. Deklarované parametry**

Podstatné vlastnosti	Parametry	Norma testu	Harmonizovaná technická norma
reakce na oheň	E	EN 13501-1	EN 13984
vodotěsnost (2 kPa)	vyhovuje	EN 1928	
odolnost vůči nárazu	NPD	EN 12691	
propustnost vodní páry	32000	EN 1931	
smyková únosnost	NPD	EN 12316-2	
pevnost v tahu	≥ 6,0 MPa	EN 12311-2	
roztlačnost	≥ 300 %	EN 12311-2	
strukturální pevnost	120 N	EN 12310-2	
odolnost vůči stárnutí	vyhovuje	EN 1296 / EN 1931	
pevnost spoje	N/50 mm NPD	EN 12317-2	

Vlastnosti produktu podle odstavců 1 odpovídají deklarovaným vlastnostem podle odstavců 6.  
Odpovědný za vyhotovení tohoto prohlášení o shodě je jen výrobce podle odstavce 2.

Podepsaný za výrobce a ve jménu výrobce:

Värnamo, 24.02.2020  
Jorgen Skäarin  
RD SealEco AB